

# WCIĄGNIKI ELEKTRYCZNE Z JAZDĄ SWOBODNĄ ELS



## ZASTOSOWANIE:

Do prac przeładunkowych w magazynach, zakładach produkcyjnych, jako komponenty do bramek warsztatowych, suwnic, przeciągarek – wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba przeniesienia ładunku. Niezbędne jeśli chcą Państwo bezpiecznie operować ładunkiem.

## CHARAKTERYSTYKA:

- wysokość podnoszenia do 20m
- klasa ochrony IP54 lub IP55
- w standardzie kasetę na kablu zespoloną z wciągnikiem
- oznakowanie CE
- **Inne parametry do uzgodnienia z klientem**



Model	Udźwig kg	Wysokość podnoszenia m	Prędkość jazdy wciągnika m/min	Zasilanie V	Zaznacz wybrany model
<b>EŁS 125</b>	125	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 250</b>	250	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 500</b>	500	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 1000</b>	1000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 1600</b>	1600	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 2000</b>	2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 2500</b>	2500	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 3200</b>	3200	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 4000</b>	4000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 5000</b>	5000	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EŁS 6300</b>	6300	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>