MODEL MR
– uchwyt do transportu wielu szyn na raz (stały)

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE: do 12000 kg

ZASTOSOWANIE: przeznaczony do przenoszenia kilku odcinków konkretnej szyny na raz (szczegóły odnośnie szyny do ustalenia przy składaniu zamówienia).

- uchwyt jest mocowany na szynach przy pomocy uchylnych stóp umieszczanych pod główką szyny oraz dociśnięcia belki poziomej wyłożonej gumą do główki szyny. Gumowa okładzina belki zapobiega uszkodzeniu główki szyny,
- do przenoszenia szyn w odcinkach o długości do 20m zalecamy dwa uchwyty umieszczone w 50-60% długości szyny,
- do przenoszenia odcinków o długości większej niż 20m zalecamy użycie trzech uchwytów – odległość między zewnętrznymi uchwytami 65-75% długości szyny (udźwig uchwytów musi być dostosowany do ciężaru szyn),
- podnoszone szyny muszą stykać się stopkami, wszystkie odcinki szyn muszą mieć te same wymiary.

Model	Parametry			Zaznacz wybrany model
	Udźwig max. [kg]	Ilość szyn	Masa sztuki [kg]	
MR 3	5.000	3	84	☐
MR 4	5.000	4	108	☐
MR 5	5.000	5	132	☐
MR 6	6.000	6	156	☐
MR 7	7.000	7	180	☐
MR 8	8.000	8	204	☐
MR 10	10.000	10	252	☐
MR 12	12.000	12	300	☐

54-530 Wrocław, ul. Jerzmanowska 73, tel: +48 (0)71 349 35 45, dział sprzedaży: +48 (0)71 349 35 02,
fax: +48 (0)71 349 30 76, e-mail: hak@hak.com.pl, www.hak.com.pl
PKO BP IV O/Wrocław 27 1020 5242 0000 2202 0019 6790, NIP: 894-00-04-191, REGON: 008088313
Kap. Zakł.: 60000 zł Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydz. Gosp. KRS, Nr: 0000079404