



Podwieszane lekkie

- jednodźwigarowe i dwudźwigarowe - udźwąg do 2,0 t
- jednotorowe - udźwąg do 2,0 t
- jednodźwigarowe teleskopowe - udźwąg do 500 kg
- jednotorowe krzywoliniowe - udźwąg do 2,0 t

System umożliwia rozwiązanie wszelkich problemów logistycznych tam, gdzie ważne jest szybkie i skoordynowane przemieszczenie materiałów: w halach produkcyjnych i magazynowych. Dzięki zastosowaniu profili zamkniętych odznaczających się dużą sztywnością zapewniony jest płynny i pewny przewóz transportowanego ładunku oraz łatwa obsługa urządzenia. Zamknięta konstrukcja chroni wewnętrzny tor jezdny przed wszelkimi zanieczyszczeniami. W zależności od wymagań technicznych i potrzeb technologicznych napędy jazdy suwnicy oraz wciągnika jak również mechanizm podnoszenia mogą być ręczne lub elektryczne.

W zależności od wymagań oferujemy kompleksowo dostawę suwnicy na miejsce wraz z montażem, przeprowadzeniem prób oraz udziałem w odbiorze przez UDT. Uwaga! Istnieje możliwość wykonania suwnicy o innych parametrach niż podane powyżej.

Nazwa firmy

Imię i nazwisko*

Adres

Nip

Numer telefonu*

Adres e-mail*

Wiadomość (opcjonalnie)

Dobór suwnicy podwieszanej lekkiej:

Udźwąg

kg

Grupy Natężenia wciągarki

A1

▼

wg FEM

Rozpiętość L

m

Wysokość podnoszenia

m

Typ suwnicy

- ☐ Suwnica jednodźwigarowa
- ☐ Suwnica dwudźwigarowa

Ilość suwnic na torze

Podnoszenie wciągnika

- ☐ Elektryczne
- ☐ Ręczne

Jazda wózka

- ☐ Elektryczna
- ☐ Ręczna

Napęd suwnicy

- ☐ Elektryczny
- ☐ Ręczny swobodny

Wymagane prędkości

- ☐ Jednostopniowa
- ☐ Dwustopniowa
- ☐ Bezstopniowa (płynna)

Sterowanie

- ☐ Zdalne
- ☐ Kaseta sterownicza
- ☐ Kaseta na zbloczu
- ☐ Inne

Napięcie sterowania

V/Hz

Zasilanie suwnicy

- ☐ Szynoprzewody
- ☐ Przewody zwisowe

Napięcie zasilania

V/Hz

Miejsce Pracy

- ☐ Hala
- ☐ Inne

Środowisko pracy

- ☐ Normalne
- ☐ Zagrożenie wybuchem
- ☐ Zapylenie
- ☐ Inne

Charakterystyka pracy - przeznaczenie

Inne wymagania